

Configuraciones de peletizado

Planta Media 2 PLT 400/800



Este sistema incluye el equipamiento de la Planta Media 1 incorporando una tolva de alimentación automática y regulable que facilita la incorporación del material a la cinta, aumentando su automatización.



COMPONENTES

- Tolva alimentación ECP2000
- Cinta NT4x250
- Dosificador CRT50
- Kit Humidificador
- Separador Hierro DFM500
- Refinador RC400
- Cargador CRT100
- Peletizadora PLT400 / PLT800
- Dispositivos lubricantes PMP100 (x2)
- Barriles grasa 18kg (x2)
- Filtro 12 mangas
- Compresor SILENTIUM 7
- Cuadro eléctrico QE100

CARACTERISTICAS

- Potencia instalada PLT 400: 50,9 kW
- Potencia instalada PLT 800: 65,9 kW
- Producción horaria: De 150-400 kg
- Diámetro pélet : 6 mm
- Se adapta a diferentes medidas y requisitos de calidad.
- Dimensiones aprox. (LxWxH): 8 x 3 x 3 m

TABLA DE PRODUCCIÓN

PLT 400	HORA	DIA	MES	AÑO
1 TURNO	250 kg	1.750 kg	35 Tm	400 Tm
2 TURNOS	250 kg	3.500 kg	70 Tm	800 Tm
3 TURNOS	250 kg	5.250 kg	105 Tm	1.200 Tm

PLT 800	HORA	DIA	MES	AÑO
1 TURNO	350 kg	2.450 kg	49 Tm	540 Tm
2 TURNOS	350 kg	4.900 kg	98 Tm	1.080 Tm
3 TURNOS	350 kg	7.350 kg	147 Tm	1.620 Tm

*Las producciones informadas son orientativas