

Configuraciones de peletizado

Planta Media C PLT 400/800



Una línea completa para las peletizadoras PLT400/800. Añade la maquinaria postpeletizado para lograr un producto final limpio y de mayor calidad.



COMPONENTES

- Tolva Alimentación ECP2000
- Dosificador CRT50
- Kit Humidificador
- Cargador CRT100
- Separador Hierro DFM500
- Refinador RC400
- Peletizadora PLT400 / PLT800
- Dispositivos lubricantes PMP100 (x2)
- Barriles grasa 18kg (x2)
- Cintas transportadoras (x3)
- Filtro 12 mangas
- Tamiz vibrador VBR300
- Enfriador RPL1000
- Soporte BIG100
- Compresor GRAFENO EUPHORIA 11
- Cuadro eléctrico QE125

CARACTERISTICAS

- Potencia instalada PLT 400: 53,7 kW
- Potencia instalada PLT 800: 68,7 kW
- Producción horaria: De 150-400 kg
- Diámetro pélet : 6 mm
- Se adapta a diferentes medidas y requisitos de calidad.
- Dimensiones aprox. (LxWxH): 12 x 6 x 3,5 m

TABLA PRODUCCIÓN

PLT 400	HORA	DIA	MES	AÑO	PLT 800	HORA	DIA	MES	AÑO
1 TURNO	250 kg	1.750 kg	35 Tm	400 Tm	1 TURNO	350 kg	2.450 kg	49 Tm	540 Tm
2 TURNOS	250 kg	3.500 kg	70 Tm	800 Tm	2 TURNOS	350 kg	4.900 kg	98 Tm	1.080 Tm
3 TURNOS	250 kg	5.250 kg	105 Tm	1.200 Tm	3 TURNOS	350 kg	7.350 kg	147 Tm	1.620 Tm

*Las producciones informadas son orientativas