

Configuraciones de peletizado

Planta Completa PLT 1000



La planta de peletizado más completa: desde astilla seca G50 hasta ensacado. El sistema incluye todos los elementos necesarios para lograr una producción de gran calidad de forma automatizada, limpia y cómoda, gracias a su sistema de recuperación de polvo y a su gran tolva de alimentación.



COMPONENTES

- Tolva Alimentación ECP3000
- Cintas transportadoras (x3)
- Dosificador CRT50
- Kit Humidificador
- Separador Hierro DFM500
- Refinador RC1000
- Tubos RC1000
- Kit Aspiración CRT100
- Cargador CRT100
- Peletizadora PLT1000
- Dispositivos lubricantes PMP100 (x2)
- Barriles grasa 18kg (x2)
- Kit Recuperación Polvo
- Tubos Kit Polvo
- Filtro 32 mangas (x2)
- Tamiz vibrador VBR300
- Enfriador RPL1000
- Soporte BIC100
- Compresor GRAFENO EUPHORIA 11
- Cuadro eléctrico QE163

CARACTERISTICAS

- Potencia instalada: 99,3 kW
- Producción horaria: De 400-700 kg
- Diámetro pélet : 6 mm
- Se adapta a diferentes medidas y requisitos de calidad.
- Dimensiones aprox. (LxWxH): 17 x 7,5 x 4 m

TABLA PRODUCCIÓN

PLT 1000	HORA	DIA	MES	AÑO
1 TURNO	500 kg	3.500 kg	70 Tm	770 Tm
2 TURNOS	500 kg	7.000 kg	140 Tm	1.540 Tm
3 TURNOS	500 kg	10.500 kg	210 Tm	2.310 Tm

*Las producciones informadas son orientativas