

Para seguir haciendo de la biomasa una apuesta asequible y de futuro como energía renovable distribuida, nace la nueva PLT200, un equipo con prestaciones profesionales y producciones moderadas. La gama consta de tres equipos que varían según su nivel de automatización:

### **CARACTERÍSTICAS**

- ♦ **Alimentación:** Eléctrica trifásica 400 V - 50 Hz
  - ♦ **Potencia:** 9 kW
  - ♦ **Matrices:** Diámetro 190 mm, agujeros 6 mm, diversas compresiones. Otros formatos bajo pedido
  - ♦ **Rodillos:** Diámetro 88 mm
- \* Las medidas son aproximadas y dependerá de la disposición de las máquinas  
\* El consumo dependerá de la dinámica de funcionamiento y del material utilizado
- ♦ **Dimensiones (LxWxH):**
    - ~ PLT200B: 103 x 58 x 123 cm
    - ~ PLT200: 103 x 70 x 123 cm
    - ~ PLT200PRO: 110 x 70 x 141 cm
  - ♦ **Peso:**
    - ~ PLT200B: 220 kg
    - ~ PLT200: 240 kg
    - ~ PLT200PRO: 1290 kg

#### PLT200-B

- » La máquina más básica. Incluye engrasadores para incorporar lubricante con bomba manual.



#### PLT200

- » Con cuadro eléctrico incorporado, dispone de un arrancador electrónico en rampa y permite controlar el dispositivo lubricante automático PMP100.



#### PLT200-PRO

- » A parte de las características del modelo anterior, tiene anexada en su parte superior una pequeña tolva con tornillo sinfín que la alimenta y permite una mayor autonomía.

