

Las Peletizadoras Serie PLT100 de matriz plana son equipos fiables, robustos y de fácil uso. Incorporan una entrada para el engrasado del rodamiento central y otra para en caso de necesidad inyectar aire comprimido al cuerpo de peletizado a partir de un compresor de pequeño caudal.

Especialmente indicadas para particulares y empresas que deseen realizar un aprovechamiento a pequeña escala de sus residuos, para autoconsumo o investigación de materiales con fines variados.

PLT 50

CARACTERÍSTICAS

- ♦ Alimentación: Eléctrica monofásica 230V - 50 Hz
- ♦ Potencia: 3kW
- ♦ Producción horaria: 15 - 30 kg/h aprox (dependiendo de material)
- ♦ Diámetro pélet: 6 mm
- ♦ Diámetro matriz: 119 mm
- ♦ Diámetro rodillos: 2 rodillos diámetro 78 mm
Superficie útil de trabajo 39 mm
- ♦ Medidas (LxWxH): 87 x 39 x 106 cm
- ♦ Peso: 110 kg



PLT 100

CARACTERÍSTICAS

- ♦ Alimentación: Eléctrica trifásica 400V - 50 Hz
- ♦ Potencia: 4kW
- ♦ Producción horaria: 40 - 70 kg/h aprox (dependiendo de material)
- ♦ Diámetro pélet: 6 mm
- ♦ Diámetro matriz: 119 mm
- ♦ Diámetro rodillos: 2 rodillos diámetro 78 mm
- ♦ Medidas (LxWxH): 87 x 39 x 106 cm
- ♦ Peso: 110 kg



PLT 100 PTO

CARACTERÍSTICAS

- ♦ Alimentación: Toma de fuerza
- ♦ Potencia: 6 Cv
- ♦ Producción horaria: 40 - 70 kg/h aprox (dependiendo de material)
- ♦ Diámetro pélet: 6 mm
- ♦ Diámetro matriz: 119 mm
- ♦ Diámetro rodillos: 2 rodillos diámetro 78 mm
- ♦ Medidas (LxWxH): 67 x 77 x 121 cm
- ♦ Peso: 93 kg



* Las medidas son aproximadas y dependerá de la disposición de las máquinas
* El consumo dependerá de la dinámica de funcionamiento y del material utilizado