

Equipos astillado

Trituradores Serie WOODSTOCK



La gama WOODSTOCK está diseñada para obtener el tamaño adecuado a partir de ramas < 5cm para su posterior peletizado.

Dadas sus características técnicas, es ideal para complementar las peletizadoras domésticas. Incluye un disco de cuchilla, contracuchillas y martillos previa salida para la obtención de un formato adecuado y homogéneo.

Al igual que las peletizadoras domésticas, la gama WOODSTOCK está disponible en tres formatos de alimentación: trifásico, toma de fuerza para tractor y motor de gasolina.

WOODSTOCK 3PH

CARACTERÍSTICAS

- ♦ Alimentación: Eléctrica trifásica 400V - 3kW
- ♦ Diámetro máx. ramas: 50 mm
- ♦ Mecanismo: 2 cuchillos, 2 contra-cuchillos, 8 cuchillos desmenuzadores
- ♦ Dimensiones (LxWxH): 134 x 83 x 106 cm
- ♦ Tolva de entrada: 35 x 40 cm
- ♦ Peso: 92 kg

* Las medidas son aproximadas y dependerá de la disposición de las máquinas

* El consumo dependerá de la dinámica de funcionamiento y del material utilizado



WOODSTOCK PTO

CARACTERÍSTICAS

- ♦ Alimentación: Toma de fuerza - 18HP
- ♦ Diámetro máx. ramas: 50 mm
- ♦ Mecanismo: 2 cuchillos, 2 contra-cuchillos, 8 cuchillos desmenuzadores
- ♦ Dimensiones (LxWxH): 134 x 83 x 106 cm
- ♦ Tolva de entrada: 35 x 40 cm
- ♦ Peso: 92 kg

* Las medidas son aproximadas y dependerá de la disposición de las máquinas

* El consumo dependerá de la dinámica de funcionamiento y del material utilizado



WOODSTOCK ENGINE

CARACTERÍSTICAS

- ♦ Alimentación: Motor gasolina - 6,5 Cv
- ♦ Diámetro máx. ramas: 50 mm
- ♦ Mecanismo: 2 cuchillos, 2 contra-cuchillos, 8 cuchillos desmenuzadores
- ♦ Dimensiones (LxWxH): 134 x 83 x 106 cm
- ♦ Tolva de entrada: 35 x 40 cm
- ♦ Peso: 92 kg

* Las medidas son aproximadas y dependerá de la disposición de las máquinas

* El consumo dependerá de la dinámica de funcionamiento y del material utilizado

