

Configuraciones estándar

Planta Media C PLT400/800



- » Una línea completa para las peletizadoras PLT400/800. Añade la maquinaria postpeletizado para lograr un producto final limpio y de mayor calidad.



COMPONENTES

- ♦ Tolva Alimentación ECP2000
- ♦ Dosificador CRT50
- ♦ Kit Humidificador
- ♦ Cargador CRT100
- ♦ Separador Hierro DFM500
- ♦ Refinador RC400
- ♦ Peletizadora PLT400 / PLT800
- ♦ Dispositivos lubricantes PMP100 (x2)
- ♦ Barriles grasa 18kg (x2)
- ♦ Cintas transportadoras (x3)
- ♦ Filtro 12 mangas
- ♦ Tamiz vibrador VBR300
- ♦ Enfriador RPL1000
- ♦ Soporte BIG100
- ♦ Compresor GRAFENO EUPHORIA 11
- ♦ Cuadro eléctrico QE125

CARACTERÍSTICAS

- ♦ Potencia instalada PLT 400: 53,7 kW
- ♦ Potencia instalada PLT 800: 68,7 kW
- ♦ Producción horaria: De 150-400 kg
- ♦ Diámetro pélet : 6 mm
- ♦ Se adapta a diferentes medidas y requisitos de calidad.
- ♦ Dimensiones aprox. (LxWxH): 12 x 6 x 3,5 m

* Las medidas son aproximadas y dependerá de la disposición de las máquinas
* El consumo dependerá de la dinámica de funcionamiento y del material utilizado

MATERIALES QUE PODEMOS UTILIZAR:

Serrín

Viruta

Astilla < 3 cm

Astilla < 5 cm

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN:

1

2

3

4

5

NIVEL DE OPERATIVA MANUAL:

1

2

3

4

5



TABLA PRODUCCIÓN

PLT 400	HORA	DÍA	MES	AÑO
1 Turno	250 kg	1.750 kg	35 Tm	400 Tm
2 Turnos	250 kg	3.500 kg	70 Tm	800 Tm
3 Turnos	250 kg	5.250 kg	105 Tm	1.200 Tm

PLT 800	HORA	DÍA	MES	AÑO
1 Turno	350 kg	2.450 kg	49 Tm	540 Tm
2 Turnos	350 kg	4.900 kg	98 Tm	1.080 Tm
3 Turnos	350 kg	7.350 kg	147 Tm	1.620 Tm

* Las producciones informadas son orientativas