

» Posibilita la incorporación de otros formatos hasta astilla G30 dado que dispone de los equipos prepeletizado necesarios, siendo manual la carga del material a la cinta de alimentación.



### COMPONENTES

- ♦ Cinta NT4x250
- ♦ Dosificador CRT50
- ♦ Kit Humidificador
- ♦ Separador Hierro DFM500
- ♦ Refinador RC400
- ♦ Cargador CRT100
- ♦ Peletizadora PLT400 / PLT800
- ♦ Dispositivos lubricantes PMP100 (x2)
- ♦ Barriles grasa 18kg (x2)
- ♦ Aspirador Polvo DC305
- ♦ Compresor SILENTIUM 7
- ♦ Cuadro eléctrico QE100

### CARACTERÍSTICAS

- ♦ Potencia instalada PLT400: 46,2 kW
- ♦ Potencia instalada PLT800: 61,2 kW
- ♦ Producción horaria: De 150-400 kg
- ♦ Diámetro pélet: 6 mm
- ♦ Se adapta a diferentes medidas y requisitos de calidad.
- ♦ Dimensiones aprox. (LxWxH): 6 x 3 x 3 m

\* Las medidas son aproximadas y dependerá de la disposición de las máquinas  
 \* El consumo dependerá de la dinámica de funcionamiento y del material utilizado

#### MATERIALES QUE PODEMOS UTILIZAR:

- Serrín
  Viruta
  Astilla < 3 cm
  Astilla < 5 cm

NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN:  1  2  3  4  5

NIVEL DE OPERATIVA MANUAL:  1  2  3  4  5

### TABLA PRODUCCIÓN

PLT 400	HORA	DÍA	MES	AÑO	PLT 800	HORA	DÍA	MES	AÑO
1 Turno	250 kg	1.750 kg	35 Tm	400 Tm	1 Turno	350 kg	2.450 kg	49 Tm	540 Tm
2 Turnos	250 kg	3.500 kg	70 Tm	800 Tm	2 Turnos	350 kg	4.900 kg	98 Tm	1.080 Tm
3 Turnos	250 kg	5.250 kg	105 Tm	1.200 Tm	3 Turnos	350 kg	7.350 kg	147 Tm	1.620 Tm

\* Las producciones informadas son orientativas