

Maquinaria auxiliar

Cargador neumático SPV



SVP30

GAMA SPV

- » Con los cargadores SPV suministrar p elet a granel y a domicilio ya es posible sin necesidad de disponer de un veh culo espec fico de grandes dimensiones. Simplemente ingrese el granulado en el interior de la tolva y cargue el dispositivo en un veh culo apropiado. Una vez en destino, basta con desplegar el tubo retr ctil para acoplarlo en la boca de carga de la tolva de destino y ponerlo en funcionamiento.

CARACTER STICAS

MODELO	POTENCIA EL�CTRICA NOMINAL	MATERIAL MOVILIZADO	TENSI�N NOMINAL	FRECUENCIA NOMINAL	CAPACIDAD TOLVA	ESTRUCTURA Y CARCASA	PESO TOTAL
SPV30	3 kW	1 (T/h)	220 V	50 Hz	1,5 m ³	Acero al carbono pintado	150 kg
SPV55	5,5 kW	2 (T/h)	380 V	50 Hz	1,5 m ³	Acero al carbono pintado	250 kg

ECOFRICALIA

EQUIPOS INDUSTRIALES

EQUIPOS SEMI INDUSTRIALES

EQUIPOS DOM STICOS

EQUIPOS AUXILIARES

SERVICIOS

VENTA Y GARANT A