

EQUIPOS COMPLEMENTARIOS

Astilladora N150



N150 Diésel



N150
Oruga



N150
PTO

CARACTERÍSTICAS

- 2 cuchillas reafilables y 10 martillos móviles reversibles de acero templado.
- 1 contracuchilla regulable y criba de refinación fija amovible.
- Rodillo hidráulico regulable en velocidad y dirección.
- Tubo de lanzamiento plegable con expulsión regulable (altura de descarga: 2600 / 2740 mm).
- Tolva plegable, amplia y cómoda (altura de introducción: 700 / 840 mm).
- Sistema de lubricación para cojinetes.
- Sistema de control multifuncional OBS con tecnología NoStress.

MODELO	MOTOR	DIMENSIONES L x W x H cm	PESO Kg	OBSERVACIONES
N150 Ruedas	Gasolina Honda iGX800 25 hp	332 / 390 x 141 x 188 / 260	680	<ul style="list-style-type: none"> • Transmisión por correa con embrague manual. • Arranque eléctrico.
N150 Ruedas	Diésel Kubota D1105 25 hp	332 / 390 x 141 x 188 / 260	750	<ul style="list-style-type: none"> • Transmisión por correa con embrague manual. • Arranque eléctrico.
N150 Oruga	Gasolina Honda iGX800 25 hp	267 / 300 x 132 x 201 / 274	1150	<ul style="list-style-type: none"> • Transmisión por correa con embrague manual. • Arranque eléctrico. • Radiocontrol remoto para el desplazamiento del tren de rodaje de orugas.
N150 Oruga	Diésel Kubota D1105 25 hp	267 / 300 x 132 x 201 / 274	1220	<ul style="list-style-type: none"> • Transmisión por correa con embrague manual. • Arranque eléctrico. • Radiocontrol remoto para el desplazamiento del tren de rodaje de orugas.
N150 PTO	Min. 35 hp (25,7 kW)	174 x 168 / 226 x 188 / 260	500	<ul style="list-style-type: none"> • Transmisión por correa con grupo multiplicador. • Enganche 3 puntos para tractor.

* Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo.