

EQUIPOS COMPLEMENTARIOS

Astilladora N170



CARACTERÍSTICAS

- Disco con 2 cuchillas regulables y reafilables y 1 contracuchilla fija de acero templado.
- 2 rodillos hidráulicos regulables en velocidad y dirección.
- Tubo de lanzamiento plegable y giratorio con expulsión regulable (altura 2700/2790 mm).
- Tolva plegable, amplia y cómoda (altura de introducción 680/760 mm).
- Sistema de lubricación para cojinetes.
- Control multifuncional OBS con tecnología NoStress.

MODELO	MOTOR	DIMENSIONES L x W x H cm	PESO Kg	OBSERVACIONES
N170 Ruedas	Diésel Kubota V0505 25 hp	429 / 476 x 160 x 200 / 271	1235	<ul style="list-style-type: none"> Transmisión por correas. Arranque eléctrico. Remolque de carretera homologado + timón regulable con junta esférica.
N170 Ruedas	Gasolina Briggs & Stratton Vanguard EFI40 40 hp	429 / 476 x 160 x 200 / 271	1165	<ul style="list-style-type: none"> Transmisión por correas. Arranque eléctrico. Remolque de carretera homologado + timón regulable con junta esférica.
N170 Ruedas	Diésel Kubota V0505 25 hp	429 / 476 x 160 x 200 / 271	1235	<ul style="list-style-type: none"> Transmisión por correas. Arranque eléctrico. Remolque de carretera homologado + timón regulable con junta esférica.
N170 Ruedas	Gasolina Briggs & Stratton Vanguard EFI40 40 hp	429 / 476 x 160 x 200 / 271	1165	<ul style="list-style-type: none"> Transmisión por correas. Arranque eléctrico. Remolque de carretera homologado + timón regulable con junta esférica.
N170 Oruga	Diésel Kubota V0505 25 hp	284 / 329 x 158 x 208 / 279	1725	<ul style="list-style-type: none"> Transmisión por correas. Arranque eléctrico. Radiocontrol remoto para el desplazamiento del tren de rodaje de orugas.
N170 Oruga	Gasolina Briggs & Stratton Vanguard EFI40 40 hp	429 / 476 x 160 x 200 / 271	1665	<ul style="list-style-type: none"> Transmisión por correas. Arranque eléctrico. Radiocontrol remoto para el desplazamiento del tren de rodaje de orugas.
N170 PTO	Min. 40 hp (29,9 kW)	229 / 280 x 158 x 203 / 274	935	<ul style="list-style-type: none"> Transmisión por correas con grupo multiplicador. Enganche 3 puntos para tractor.

* Consultar ante la necesidad de equipos de mayores producciones.