

---

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

### ASTILLADORA REFINADORA N50 GASOLINA



## ASTILLADORA REFINADORA N50 GASOLINA

EQUIPAMIENTO BASE		
- DISCO   Cuchillas+Contracuchilla		
- Cuchilla reafilable (acero templado)		
- Martillos reversibles (acero templado)		
- Contracuchilla reversible (acero templado)		
- Tornillos de refinación		
- Descarga a altura reducida		
- Dispositivo de seguridad sobre la tolva		
- Tolva con agarradera para el desplazamiento		
- 2 ruedas de grandes dimensiones		
- Transmisión por correa		
- HONDA GX160		
ACCESORIOS		
SISTEMA DE CORTE		
Cuchillas (acero templado)	Nº	1
Martillos (acero templado)	Nº	6
Contracuchilla	Nº	1
CARACTERÍSTICAS		
Producción horaria	m <sup>3</sup> /h*	2 - 3
Abertura de trituración	mm	100 x 115
Triturable - Ø max.*	mm	50
FUERZA MOTRIZ		
Potencia	hp/kW	5,5 / 4
Alimentación		Gasolina
Motor		HONDA GX160
Consumo de combustible	litros/h	1,1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
Longitud	mm	1440
Anchura	mm	670
Altura	mm	1325
Altura de descarga	mm	650
Altura de introducción	mm	1075
Abertura de introducción	mm	300 x 350
Peso: NETO	kg	70

\* Material entrante - Dato que depende del tipo de material y de las condiciones de trabajo.

CONDICIONES	
Origen del producto	Hecho en Italia
Garantía	2 años para los países de la UE / 1 año para los países no pertenecientes a la UE - a partir de la fecha de la factura
Entrega - Repuestos originales	Normalmente disponible, max. 45 días (a partir de la fecha del pedido)
Identificador - Número SCIP (enlace)	<a href="https://echa.europa.eu/it/scip-database">https://echa.europa.eu/it/scip-database</a>

Los productos están sujetos a la evolución técnica y este sitio web puede no estar completamente actualizado.  
 Los datos indicados en las tablas, fotos e imágenes deben considerarse informativos y no vinculantes.