

CONFIGURACIONES ESTÁNDAR

Planta Mínima



ECOFRIVALIA

EQUIPOS
DOMÉSTICOS

PLANTAS DE
PELETIZADO

EQUIPOS
INDIVIDUALES

EQUIPOS
COMPLEMENTARIOS

ASESORAMIENTO,
PRUEBAS Y SERVICIOS

VENTAS
Y GARANTÍAS

Configuración diseñada para producción industrial con una mínima inversión, válida para materiales con granulometría inferior a 5 mm en óptimas condiciones de tamaño y humedad.



CRT100 + PLT200
100 Kg/h



CRT100 + PLT400
250 Kg/h



COMPONENTES

- Peletizadora PLT200 / PLT400
- Dispositivo lubricante PMP100
- Barril de grasa 18kg (opcional)
- Cargador CRT100
- Aspirador de polvo DC120
- Compresor
- Cuadro eléctrico QE80



CARACTERÍSTICAS

- Rango de producción PLT200: 80-150 Kg/h
- Potencia instalada PLT200: 20 kW
- Rango de producción PLT400: 200-300 Kg/h
- Potencia instalada PLT400: 25 kW
[El consumo dependerá de la dinámica de funcionamiento y del material utilizado, siempre será menor que la potencia.]
- Diámetro Pélet: 6 mm
[Adaptable a diferentes medidas y requisitos de calidad.]
- Dimensiones aprox. (LxWxH): 3,5 x 1,8 x 2 m
[Dependerán de la disposición de las máquinas.]



CONDICIONES DE TRABAJO

- Formatos a utilizar: 5 mm máximo
- Niveles de automatización: Mínima
- Nivel de operatividad manual: Muy Alta



TABLAS DE PRODUCCIONES

PLT 200	HORA	DÍA	MES	AÑO
1 Turno	100 kg	700 kg	14 Tm	160 Tm
2 Turnos	100 kg	1.400 kg	28 Tm	320 Tm
3 Turnos	100 kg	2.100 kg	42 Tm	480 Tm

PLT 400	HORA	DÍA	MES	AÑO
1 Turno	250 kg	1.750 kg	35 Tm	400 Tm
2 Turnos	250 kg	3.500 kg	70 Tm	800 Tm
3 Turnos	250 kg	5.250 kg	105 Tm	1.200 Tm

* Las producciones informadas son orientativas y dependen del material a utilizar.