

### ECP3000

Es la tolva de mayor capacidad, recomendada especialmente para Plantas Completas.



#### CARACTERÍSTICAS

- Alimentación eléctrica trifásica: 400 V - 50 Hz
- Potencia: Ballestas giratorias 3kW + sinfín 2,20 kW
- Capacidad: 8 - 10 m<sup>3</sup>
- Diámetro sinfín: 200 mm
- Dimensiones (LxWxH): 220 x 420 x 320 cm
- Peso: 516 kg



### ECP2000

Tolva de capacidad adaptada a diferentes configuraciones.



#### CARACTERÍSTICAS

- Alimentación eléctrica trifásica: 400 V - 50 Hz
- Potencia: Ballestas giratorias 0,75kW + sinfín 0,75kW
- Capacidad: 3 - 4 m<sup>3</sup>
- Diámetro Sinfín: 150 mm
- Dimensiones (LxWxH): 150 x 280 x 260 cm
- Peso: 360 kg



### ECP2000 L + CRT 25

El sinfín es regulable en velocidad y aumenta su tamaño para disminuir espacio, evitando la instalación de la CintaNT4x250. Incluye el Dosificador CRT25 para la incorporación del aditivo en el material.



#### CARACTERÍSTICAS

- Alimentación eléctrica trifásica: 400 V - 50 Hz
- Potencia: Ballestas giratorias 0,75 kW + sinfín 0,75 kW
- Capacidad: 3 - 4 m<sup>3</sup>
- Diámetro sinfín: 160 mm
- Dimensiones (LxWxH): 150 x 330 x 260 cm
- Peso: 445 kg

